



- NL** Vast aangedreven draagrol met een stalen, ingelaste dubbelrijige kettingkop, voorzien van een groefkogellager. Geschikt voor het transporteren van middelzware producten.
- D** Festangetriebene Tragrolle mit eingeschweißtem Stahl-Mehrfachkettenrad, ausgestattet mit einem Rillenkugellager. Geeignet für Transport von mittelschweren Produkten.
- GB** Fixed drive conveyor roller with a double welded steel sprocket, fitted with a grooved ball bearing. Suitable for the transportation of medium-heavy products.

### SPECIFICATIONS:



### OPTIONS:



| Spindel<br>Steel/SS |                        |                          |           |           |                  |  |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|--|
| Ø 20                | M 10 x 15<br>M 12 x 20 | sw 15 x 10<br>sw 14 x 10 | Ø 20 x 15 | M 20 x 25 | met BD M 16 x 20 |  |

| Tube          | Steel<br>Zinkplated | Stainless<br>steel | PVC<br>5005 | PVC<br>7011 |
|---------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Ø 63.5 x 2.9  | x                   |                    |             |             |
| Ø 80 x 2.0    | x                   | x                  |             |             |
| Ø 82.5 x 3.2  | x                   |                    |             |             |
| Ø 88.9 x 3.2  | x                   | x                  |             |             |
| Ø 101.6 x 3.2 | x                   |                    |             |             |
| Ø 108 x 3.6   | x                   | x                  |             |             |